


Прямой участок

Технические характеристики



Стандартные прямые участки воздуховода изготавливаются длиной L=1250 мм, L=1500 мм.

Примечание

Размер фланца для A 100–950 мм — 20 мм, для A 1000 мм и более — 30 мм.

Возможно изготовление воздуховодов любого сечения и длины до 2500 мм с различной толщиной металла.



A, мм	B, мм	S _{пл.м.} , м ²	m _{пл.м.} , кг	t, мм	A, мм	B, мм	S _{пл.м.} , м ²	m _{пл.м.} , кг	t, мм
100	100	0,4	1,66	0,55	800	250	2,1	10,32	0,7
	150	100	0,5			2,04	300	2,2	
150		0,6	2,42			400	2,4	11,68	
200	100	0,6	2,42			500	2,6	12,64	
	150	0,7	2,79			600	2,8	13,60	
	200	0,8	3,17			800	3,2	21,76	
250	100	0,7	2,79		1000	300	2,6	12,64	1,0
	150	0,8	3,17			400	2,8	13,60	
	200	0,9	3,55			500	3,0	14,56	
	250	1,0	3,92			600	3,2	21,68	
300	100	0,8	3,96		1200	800	3,6	24,32	
	150	0,9	4,44			1000	4,0	27,44	
	200	1,0	4,90	400		3,2	21,68		
400	250	1,1	5,38	1400	500	3,4	22,96		
	300	1,2	5,84		600	3,6	24,32		
	150	1,1	5,38		800	4,0	27,44		
	200	1,2	5,86		1000	4,4	30,08		
500	250	1,3	6,32	1600	1200	4,8	32,72		
	300	1,4	6,80		500	3,8	25,60		
	400	1,6	7,74		600	4,0	27,44		
	150	1,3	6,32		800	4,4	30,08		
600	200	1,4	6,80	1800	1000	4,8	32,72		
	250	1,5	7,26		1200	5,2	35,36		
	300	1,6	7,74		600	4,4	30,08		
	400	1,8	8,72		800	4,8	32,72		
	500	2,0	9,84		1000	5,2	35,36		
600	200	1,6	7,81	2000	1200	5,6	38,00		
	250	1,7	8,24		800	5,2	35,36		
	300	1,8	8,72		1000	5,6	38,00		
	400	2,0	9,84		1200	6,0	40,64		
	500	2,2	10,80		1000	6,0	40,64		
	600	2,4	11,68		1200	6,4	43,28		