СВОК
производство вентиляционного оборудования

Бланк заказа № _____
на подбор установок линеек RW

142301, Московская область, г. Чехов, ул. Литейная, вл. 9 / +7 (499) 642-55-45 / info@svok.com / svok.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Представитель: _____

Телефон/Электронная почта: _____

Наименование объекта: _____

Адрес объекта: _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Обозначение системы: _____;

Исполнение установки: общепромышленное ☐; медицинское ☐;

Исполнение оборудования (каркасное, канальное):_____

Способ монтажа установок: напольный ☐; подвесной ☐.

Назначение установки: приточная ☐; вытяжная ☐; приточно-вытяжная ☐ — ☐ двухэтажная ☐ отдельностоящая

Сторона обслуживания: слева ☐; справа ☐. Место установки: помещение ☐; улица ☐.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Приточная часть

Расход воздуха: _____ м³/ч;

Потери давления: _____ Па;

Полный резерв установки: ☐ двухэтажная ☐ отдельностоящая

Выход воздуха: *Другое указать*

по оси ☐ вверх ☐ вниз ☐



Вытяжная часть

Расход воздуха: _____ м³/ч;

Потери давления: _____ Па;

Полный резерв установки: ☐ двухэтажная ☐ отдельностоящая

Выход воздуха: *Другое указать*

по оси ☐ вверх ☐ вниз ☐



СОСТАВ УСТАНОВКИ

1. Вентилятор (А)

Приточная часть

Тип электродвигателя: ☐ стандартный *(асинхронный)*

Резерв блока вентилятора: ☐

Резерв электродвигателя: ☐

Ограничение мощности электродвигателя: ____ кВт

Вытяжная часть

Тип электродвигателя: ☐ стандартный *(асинхронный)*

Резерв блока вентилятора: ☐

Резерв электродвигателя: ☐

Ограничение мощности электродвигателя: ____ кВт

2. Воздушный клапан (В)

Приточная часть

Забор по оси ☐ 

Забор сверху ☐ 

Другое указать

Вытяжная часть

Выброс по оси ☐ 

Выброс вверх ☐ 

Другое указать

Рециркуляция (смешение) воздуха

Температура воздуха: $t_{наруж}$=_____°С; $t_{выт}$=_____°С; % рециркуляции: _____.

3. Воздушный фильтр (С)

Приточная часть

Кассетный: EU3 ☐; EU4 ☐.

Карманный: EU3 ☐; EU4 ☐; EU5 ☐; EU7 ☐; EU9 ☐.

HEPA: EU10 ☐; EU11 ☐; EU12 ☐; EU13 ☐; EU14 ☐.

Вытяжная часть

Кассетный: EU3 ☐; EU4 ☐.

Карманный: EU3 ☐; EU4 ☐; EU5 ☐; EU7 ☐; EU9 ☐.

HEPA: EU10 ☐; EU11 ☐; EU12 ☐; EU13 ☐; EU14 ☐.

4. Воздухонагреватель (D)

Водяной ☐ **Электрический** ☐

Температура воздуха: $t_{наруж}$=_____°C;$t_{нагр}$=_____°C.

Параметры теплоносителя: $t_{вх}$=____°C; $t_{обр}$=____°C.

Теплоноситель: вода ☐

Пропиленгликоль ☐ _____ содержание %;

Этиленгликоль ☐ _____ содержание %.

Температура воздуха: $t_{наруж}$=_____°C;$t_{нагр}$=_____°C.

Ограничение мощности ____ кВт.

5. Воздухоохладитель (E)

Водяной ☐ **Фреоновый** ☐

Параметры воздуха: $t_{наруж}$= ____°C; $t_{охл}$= ____°C;

Влажность: $\varphi_{наруж}$ = _____ %.

Параметры теплоносителя: $t_{вх}$= ____°C; $t_{обр}$= ___°C.

Теплоноситель: вода ☐

Пропиленгликоль ☐ _____ содержание %;

Этиленгликоль ☐ _____ содержание %.

Параметры воздуха: $t_{наруж}$= ____ °C; $t_{охл}$= ____ °C;

Влажность: $\varphi_{наруж}$ = _____ %.

Марка фреона _____

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ): ☐

6. Рекуператор (F)

Пластинчатый ☐

$t_{наруж}$= _____°C; $\varphi_{наруж}$= _____ %;

$t_{вытяж}$= _____°C; $\varphi_{вытяж}$= _____ %.

Роторный ☐

$t_{наруж}$= _____°C; $\varphi_{наруж}$= _____ %;

$t_{вытяж}$= _____°C; $\varphi_{вытяж}$= _____ %.

С промежуточным теплоносителем ☐

$t_{наруж}$= _____°C; $\varphi_{наруж}$= _____ %;

$t_{вытяж}$= _____°C; $\varphi_{вытяж}$= _____ %.

Пропиленгликоль ☐ _____ %;

Этиленгликоль ☐ _____ %.

7. Увлажнитель (G)

Сотовый ☐

Параметры воздуха:

$t_{выход}$= _____ °C; $\varphi_{вход}$= _____ %.

Паровой ☐

Параметры воздуха:

$t_{выход}$= _____ °C; $\varphi_{вход}$= _____ %.

Форсунчатый ☐

Параметры воздуха:

$t_{выход}$= _____ °C; $\varphi_{вход}$= _____ %.

Приточная часть 8. Шумоглушитель (H) Вытяжная часть

Длина пластин (мм): 500 ☐; 1000 ☐.

Длина пластин (мм): 500 ☐; 1000 ☐.

9. Комплект автоматики: Стандартный ☐; Без автоматики ☐.

Дополнительные требования к комплекту автоматики:

Проводной пульт управления: Кнопочный ☐; Сенсорный ☐;

Система диспетчеризации: ModBus RTU ☐; другое ☐.

Комментарии к автоматике:

10. Ограничения в габаритных размерах:

Ширина _____ (мм); Выстота _____ (мм); Длина _____ (мм).

11. Дополнительные требования (K):

☐ 1. Блочная конструкция установки;

☐ 2. Усиленный профиль 45мм (для установок в неотапливаемых помещениях).